

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT OGRODZENIA			
1 d.1	wycena indywidualna	Demontaż ogrodzenia oraz dostawa i montaż nowego ogrodzenia systemowego panelowego z drutu min. 5mm - od ul. Koneckiej długości 50mb panele o wys. 1,40m + płyta podmurówki o wysokości 30 cm. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. W skład ogrodzenia wchodzi słupki stalowe, panele systemowe, podmurówka betonowa wraz z łącznikami betonowymi, łączniki stalowe, betonowanie słupków w gruncie 0.2x0.2x0.6m. Kolor RAL 6005. Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora.	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	wycena indywidualna	Demontaż ogrodzenia oraz dostawa i montaż nowego ogrodzenia systemowego. Panele z drutu min. 5mm o wys. 1,20m + płyta podmurówki o wysokości 30 cm. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. W skład ogrodzenia wchodzi słupki stalowe, panele systemowe, podmurówka betonowa wraz z łącznikami betonowymi, łączniki stalowe, betonowanie słupków w gruncie. Kolor RAL 6005. Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora.	m		
		133,5 + 85 - 2 * 6	m	206,500	
				RAZEM	206,500
3 d.1	KNR 2-25 0313-01 analogia	Demontaż istniejących bram oraz dostawa i montaż bramy panelowej przesuwnej o wym. 6.0x1.7m - 2 szt. - od ulicy Koneckiej, bramy przesuwnej o wym. 6.0x1.5m - 1 szt. - od ulicy Źródlanej, bramy dwuskrzydłowej o wym. 6.0x1.5m - 1 szt. - od ulicy Targowej. Kolor zielony - RAL 6005 wraz z betonowaniem w gruncie. Belki w gruncie o wymiarach 0.4x6.5x1.2m. W skład bramy wchodzi będą słupki, brama przesuwna lub dwuskrzydłowa, wkładka zamka, klamka, szyld, skobel posadzkowy, nóżki blokujące dla każdego skrzydła - zapobiegające samoczynnemu zamykaniu. Drut paneli wypełniających o gr. min. 5 mm. Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora.	m2		
		6,0 * 1,7 * 2	m2	20,400	
		6,0 * 1,5 * 2	m2	18,000	
				RAZEM	38,400
4 d.1	KNR 2-25 0313-01 analogia	Dostawa i montaż furtki panelowej o wym. 1.1x1.5m - 1 szt. - od ulicy Targowej. Kolor zielony - RAL 6005 wraz z betonowaniem w gruncie. Belki w gruncie o wymiarach 0.4x1.5x1.2m. W skład furtki wchodzi będą słupki, skrzydło furtki, wkładka zamka, klamka, szyld. Drut paneli wypełniających o gr. min. 5 mm. Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora.	m2		
		1,5 * 1,1	m2	1,650	
				RAZEM	1,650