

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Gorazdowo**

Obiekt : **Ogrodzenie**

Ogrodzenie boiska sportowego w m. Gorazdowo działka nr 50 obręb Gorazdowo

Inwestor : Gmina Kołaczkowo

Adres : Pl. Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Ogrodzenie boiska sportowego w m. Gorazdowo działka nr 50 obręb Gorazdowo

Budowa : Gorazdowo

Obiekt : Ogrodzenie

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO	
1.1	Ogrodzenie panelowe
1.2	Furtki panelowe
1.3	Bramy panelowe samonośne
	Razem : OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO

Wartość kosztorysowa robót :

Ogrodzenie boiska sportowego w m. Gorazdowo działka nr 50 obręb Gorazdowo

Budowa : Gorazdowo
Obiekt : OgrodzenieWIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO**1.1 Ogrodzenie panelowe**

1	KNR 202-1802-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego powlekanego fi ok. 4 mm+ kolor (do uzgodnienia z inwestorem), wysokości ok. 1230 mm, słupki do paneli z profilu ok. 60*40*1,25*2000 mm kompletne z obejmami i ceownikami do płyty betonowej w kolorze, na podwalinie z płyt betonowych cokołowych prefabrykowanych wys. ok. 250 mm - montaż z wykopem ziemi pod słupki i betonowaniem słupków przy łącznej wysokości ogrodzenia: około 1500 mm. Podane wyżej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń określają wymagania Inwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów. Ogrodzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą i gwarancję. ogrodzenie panelowe z cokołem prefabrykowanym kompletne: minus furtka 100 cm 5 szt: minus brama 400 cm 2 szt:	526,500 m			
				70.00 + 200.00 + 65.50 + 9.00 + 195 =	539,500
				- (1.00 * 5) =	- 5,000
				- (4.00 * 2) =	- 8,000
				Razem =	526,500 m

1.2 Furtki panelowe

2	KNR 515-1006-05-10 IGM Warszawa Furtka stalowa panelowa szer. 1,0 m z drutu ocynkowanego powlekanego gr. ok. 4 mm+ kolor (w kolorze ogrodzenia), słupki do furtki z profilu ok. 60*40*1,25 mm kompletne z zawiasami i zamkami patentowymi w kolorze, montaż z betonowaniem słupków. Podane wyżej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń określają wymagania Inwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów. Furtka musi posiadać certyfikat zgodności z normą i gwarancję. furtka 100 cm szt 5:	5,000 kpl			
				1.00 * 5 =	5,000
				Razem =	5,000 kpl

1.3 Bramy panelowe samonośne

3	KNR 211-0804-06-00 Bramy stalowe samonośne przesuwne ręcznie, panelowe o szerokości 4 m, na słupkach stalowych wysokości ok.1500 mm z drutu ocynkowanego powlekanego gr. ok. 4 mm+ kolor (w kolorze ogrodzenia), słupki do bramy z profilu ok. 60*40*1,25 mm kompletne z zawiasami i zamkami patentowymi w kolorze, montaż z betonowaniem słupków i urządzenia do przesuwu. Podane wyżej parametry oraz szczegóły konstrukcyjne urządzeń określają wymagania Inwestora, dopuszcza się niewielkie zmiany podanych parametrów. Brama musi posiadać certyfikat zgodności z normą i gwarancję. 2 szt bramy samonośne szer. 4,00 m:	2,000 kpl			
				2.00 =	2,000
				Razem =	2,000 kpl

Wartość kosztorysowa robót