

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rodziewiczówny 6/1a w Bytomiu)

OKNA PCV WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI:

- 1) okno 3 – skrzydłowe R-RU-R - 1sztuka
wymiary: 2480 x 1740
parapet zewnętrzny 225 x 2550 - 1sztuka
parapet wewnętrzny 300 x 2600 - 1sztuka
UWAGA: częściowe zamurowanie otworu okiennego 0,8 x 0,8 x 0,5
- 2) okno 4 – skrzydłowe R-RU/R -RU – 2 sztuki
wymiary: 1130 x 1810,
parapet zewnętrzny 225 x 1100 – 2 sztuki
parapet wewnętrzny 300 x 1400 – 2 sztuki
- 3) okno 2 – skrzydłowe R-RU – 1 sztuka
wymiary: 1470 x 1790,
parapet zewnętrzny 225 x 1500 – 1 sztuka
parapet wewnętrzny 300 x 1750 – 1 sztuka
UWAGA: podział poprzeczka tnąca
- 4) okno 2 – skrzydłowe R-RU – 1 sztuka
wymiary: 960 x 1790,
parapet zewnętrzny 375 x 1920– 1 sztuka
parapet wewnętrzny 250 x 1170 – 1 sztuka
UWAGA: podział poprzeczka tnąca

ZALECENIA:

- a) w pomieszczeniach, w których zostanie wymieniona stolarka okienna należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowej wentylacji lokalu poprzez montaż nawietrzaków w oknach zgodnie z PN 83/B-03430 lub nawiewników zewnętrznych 25 m³ na h (przepływ),
- b) okna w kolorze białym, wykonane z białego PCV,
- c) podział kwater nowoosadzonych okien należy dostosować do istniejącej stolarki okiennej w ww. budynku oraz zachować obecny sposób otwierania okien,
- d) profil PVC 5 – komorowy, głębokość zabudowy 70 mm,
- e) profile PVC zbrojone profilem stalowym, ocynkowanym perforowanym,
- f) szkło niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
- g) uszczelki (kauczuk – żywica) odporne na promieniowanie UV oraz duże wahania temperatur,
- h) kolor klamki: biały,
- i) parapet zewnętrzny: blacha ocynkowana, brązowy,
- j) parapet wewnętrzny: PCV, kolor biały/marmurek.

DRZWI WEWNĘTRZNE „70” – 1 sztuka:

drzwi wewnętrzne „70”
dopuszczalny kolor drzwi: biały, buk, dąb, olcha
ościeżnica prosta
klamka i zamek z blokadą wc
tuleje lub kratka wentylacyjna
szyba kora

DRZWI ZEWNĘTRZNE „90” – 1 sztuka:

skrzydło drzwiowe zewnętrzne wraz z okuciem, gładkie wzmocnione, w kolorze ciemnym, bez zdobień i szklenia
uzbrojone w dwa zamki patentowe 3 ryglowe
co najmniej 3 bolce antywłamaniowe
skrzydło o grubości 56 mm wykonane z blachy min 0,5 mm;
ościeżnica stalowa, ocynkowana
próg aluminiowy
otwierane na zewnątrz
nadproże

UWAGA:

Materiały użyte do prac montażowo - budowlanych powinny posiadać atest