W.D1 strop nad poddaszem

- kleszcze 2x4.5x18 cm
- wełna mineralna 18 cm pomiędzy kleszczami
- profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
- wełna mineralna 5 cm pomiędzy profilami systemowymi
- Paroizolacja np. Isover Stopair
- Płyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR

EI30

W.D2 dach lukarny

- dachówka ceramiczna "esówka"
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x5 cm
- folia dachowa
- płyta OSB-3 22 mm
- krokwie 8x20cm
- wełna mineralna 18 cm pomiędzy krokwiami
- profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
- wełna mineralna 5 cm pomiędzy profilami systemowymi
- Paroizolacja np. Isover Stopair
- Płyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR

EI30

W.D3 dach

- dachówka ceramiczna "esówka"
- łaty 5x5 cm
- kontrłaty 5x5 cm
- folia dachowa
- płyta OSB-3 22 mm
- krokwie 8x20cm

W.P1 podłoga na gruncie

- panele podłogowe drewnodobne laminowane
- mata izolacyjna pod panele
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styrodur 3000 CS gr.10 cm
- 1x papa termozgrzewalna
- chudy beton 15 cm
- piasek ubity warstwami 40 cm
- rodzimy grunt budowlany

W.P2 podłoga na gruncie

- gres na kleju
- powłoka uszczelniająca (elastyczny szlam lub folia)w płynie w pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styrodur 3000 CS gr.10 cm
- 1x papa termozgrzewalna
- chudy beton 15 cm
- piasek ubity warstwami 40 cm
- rodzimy grunt budowlany

W.P3 strop międzykondygnacyjny

- panele podłogowe
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styropian EPS 100 - 6 cm
- strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
- tynk cem-wap
- farba lateksowa 2x

W.P4 strop międzykondygnacyjny

- gres na kleju
- powłoka uszczelniająca (elastyczny szlam lub folia)w płynie w pomieszczeniach mokrych i narażonych na wilgoć
- szlichta betonowa - 6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- styropian EPS 100 - 6 cm
- strop żelbetowy wg.proj.konstrukcji
- tynk cem-wap
- farba lateksowa 2x

W.Sz1 ściana fundamentowa przebudowana

- ponad terenym do poziomu parteru-cegła klinkierowa w kolorze grafitowym
- hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju na całej wysokości ściany fundamentowej do wysokości 30 cm ponad poziomem parteru
- na ścianie pod terenem - folia kubełkowa
- ściana z bloczków betonowych 12 cm
- styrodur 3035 CS 12 cm klejony na np.IZOHAN IZOBUD WK
- ściana z bloczków betonowych 25 cm
- izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

W.Sz1a ściana fundamentowa przebudowana

- ponad terenym do poziomu parteru-cegła klinkierowa w kolorze grafitowym
- hydroizolacja-masa bitumiczna - wg.rys.przekroju na całej wysokości ściany fundamentowej do wysokości 30 cm ponad poziomem parteru
- ściana z bloczków betonowych 12 cm
- styrodur 3035 CS 12 cm
- ściana z bloczków betonowych 25 cm klejony na np.IZOHAN IZOBUD WK
- izolacja p.wilgociowa wg.rys.przekroju

W.Sz4 ściana - boki lukarn i ryzalitów

- malowanie farbą silikonową 2x wg. kolorystyki elewacji
- tynk silikatowy na siatce
- wełna mineralna 10 cm
- paroizolacja np. Isover Stopair
- płyta OSB-3 22 mm
- słupki 14x14 cm
- pustka powietrzna 2 cm
- wełna mineralna 12 cm pomiędzy słupkami
- paroizolacja np. Isover Stopair
- profile systemowe np.Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
- wełna mineralna 5 cm pomiędzy profilami systemowymi
- płyta gipsowo-kartonowa 2xGKF 15 mm np.RIGIPS RIGIMETR
- farba lateksowa 2x

zabezpieczająca rurka ze stali nierdzewnej g 5 gr. 3 mm mocowana na wysokości 110 cm od podłogi w pomieszczeniu

W.Sz5 ściana zewnętrzna

- malowanie farbą silikonową 2x wg. kolorystyki elewacji
- tynk silikatowy na siatce
- wełna mineralna 14 cm
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 25 cm
- tynk cem-wap.
- farba lateksowa 2x

W.Sz6 ściana zewnętrzna przebudowana

- cegła elewacyjna 12 cm wapienno-piaskowa wg.kolorystyki elewacji
- pustka powietrzna 2 cm
- wełna mineralna 14 cm
- ściana z bloczków wapienno-piaskowych 25 cm
- tynk cem-wap.
- farba lateksowa 2x

polbruk "cegiełka " w kolorze grafitowym 6 cm
podsypka piaskowa zagęszczona 5 cm
piasek średnioziarnisty zagęszczony do Is>0,98 25 cm.

obrzeże betonowe 8x30 cm

GRANICA DZIAŁKI istniejące ogrodzenie

DOJAZD

krawężnik drogowy 15x30 cm

ława betonowa B-15 z oporem

betonowa kostka brukowa 8 cm "cegiełka" szara miejsca postojowe wydzielone kolorem czerwonym
podsypka piaskowo-cementowa 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm
grunt stabilizowany cementem 15 cm

TRAWNIK

CHODNIK

izolacja pozioma - papa zgrzewalna

faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC np. IZOHAN renobud R-103 lub równoważna

wysunięty 10cm poza obrys stopy / ławy fundamentowej

masa bitumiczna np. IZOHAN IZOBUD WM 2K lub równoważna powierzchnię należy uprzednio zagruntować emulsją bitumiczną np. IZOHAN IZOBUD WL lub równoważna

izolacja pozioma - papa zgrzewalna

faseta R=5cm z mineralnej zaprawy typu PCC np. IZOHAN renobud R-103 lub równoważna

chudy beton wysunięty 10cm poza obrys stopy / ławy fundamentowej

fundament żelbetowy pod ogrodzenie z betonu C20/25 , F 150 , W-6 , stal A-III N, A-1, zbrojony górą i dołem 4x ø12 L=4310, strzemiona 22 ø 6 co 30 cm L= 87 zabezpieczony z dwóch stron izolacją przeciwwodną np.Izohan Izobud WM 2K lub równoważną z dwóch stron zabezpieczony folią kubełkową dylatacja co 15 m wypełniona sznurem dylatacyjnym i masą bitumiczną np. Izohan Izobud WM 2K

ściany nowe

ściany do wyburzenia

ściany do przebudowy



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT	BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ,NADBUDOWA ,ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - MIESZKANIA O CHARAKTERZE WSPIERANYM
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	OLECKO ul.Wiejska 8a dz. nr 17/134
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A
	ARCHITEKTURA
AUTOR	mgr inż.arch. ANNA IWANOWICZ BŁ-PDOKK/58/2005
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARBARA SARNA BI 160/90
DATA	SKALA 1:50 — NUMER RYSUNKU 7
27.08.2015	